

INNOMAD3

Plattformwagen



Eidam
Landtechnik GmbH
08294 Löbnitz

Vertrieb durch:

Telefon: +49 (0) 3771/56420-0
Telefax: +49 (0) 3771/56420-99
E-Mail: info@eidam-landtechnik.de
Internet: www.eidam-landtechnik.de

Plattformwagen

- ▶ Transportwagen für überbreite Landmaschinen
- ▶ niedrige Ladehöhe für optimale Zugänglichkeit

ANHÄNGUNG UND RAHMEN

- ▶ stabiler Leiterraahmen mit Zentralrohr
- ▶ Untertenkeranhängung KAT3
- ▶ 90° Einschlagwinkel
- ▶ optional abnehmbare Zugvorrichtung
- ▶ +/- 20° Schwenkwinkel der Untertenkertraverse

HYDRAULISCHE PLATTFORMABSENKUNG

- ▶ hydraulische Absenkung der Ladeplattform (1 x EW erforderlich)
- ▶ lediglich 18 cm Ladehöhe
- ▶ Transportsicherung mittels 2er Absperrhähne
- ▶ große Aushubhöhe für 40 cm Bodenfreiheit

LADEFLÄCHE

- ▶ 3 cm Massivholzbohlen als Ladefläche
- ▶ Transportsicherungen
- ▶ optionale Zurrflaschen zum Klappen
- ▶ weitere Ausstattungsdetails auf Anfrage

ACHSAUSFÜHRUNG

- ▶ optional luftgebremst
- ▶ 4-stufiger manueller Bremskraftregler
- ▶ optional Kotflügel
- ▶ optional 40km/h Zulassung
- ▶ LED Beleuchtung



Typ	PFW 500	PFW 500 starr	PFW 600	PFW 600 starr
Länge [cm]	740		840	
Breite [cm]	250			
Plattformlänge [cm]	500		600	
Leergewicht [kg]	1800	2100	1930	2230
Zuladung [kg]	6430	6130	6300	6000
zulässiges Gesamtgewicht [kg]	8230			
Achslast [kg]	4500			
Stützlast [kg]	3730			
Zug abnehmbar	Ja	Nein	Ja	Nein